



说明:

- 1.本工程是根据建设单位提供的相关资料及国家现行的法律法规进行设计。
- 2.图中坐标系统采用2000-115坐标系和1985国家高程基准。
- 3.建筑轮廓线为外墙轮廓线,尺寸标注为外墙尺寸,坐标标示为建筑物外墙角点坐标或轴线交点坐标。
- 4.甲方应现场核定坐标定位,确定其准确性。
- 5.室外景观详见园林景观设计图纸,户外临空高度大于700MM处,均加设1100MM高防护栏杆。
- 6.涉及单体的无障碍设计详见单体施工图,涉及区域部分的无障碍设计详见后期的景观设计。
- 7.本图纸需经相关规划、消防等行政主管部门审批后方可施工。
- 8.图中所标标注高、室内为建筑首层地面设计标高。
- 9.图中所注建筑:尺寸、坡长、曲线半径均以米为単位。
- 10.图中h表示建筑楼层上屋数,H表示建筑规划高度,h表示建筑消防高度。
- 11.场地所有对外出入口均设置橡胶减速带,具体做法详见图集05J927-1,P40图2、3。
- 12.厂区内部设有环形路面道路,道路路基宽度均小于6%,未注明道路纵坡均为0.2%。
- 13.建筑一级退线不少于6米,二级退线不少于9米。
- 14.道路横断面以道路专业设计图为准。
- 15.本项目规划设计仅限用地红线范围以内相关内容。

C区报建地上建筑分栋指标														
建筑名称	建筑功能	建筑规划高度h (m)	建筑消防高度h (m)	层数 (地上/地下)	计规定容积率建筑面积 (㎡)	计容积率建筑面积 (㎡)	规定建筑面积 (㎡)	核减面积 (㎡)	核增功能	核增面积 (㎡)	建筑基底面积 (㎡)	耐火等级	火灾危险性分类	结构形式
生产辅助厂房	厂房	7.30	7.76	1/0	4282.75	4282.75	4282.75	0.00	/	0.00	4152.32	二级	丙类	门式刚架
合计	/	/	/	/	4282.75	4282.75	4282.75	0.00	/	0.00	4152.32	/	/	/

建筑名称	建筑功能	建筑面积	地上层数/地下层数	地上高度/地下建筑深度	地上建筑面积/地下建筑面积	建筑基底面积	正负零高程
生产辅助厂房	厂房	4282.75	1/0	7.76/0	4282.75	4152.32	24.00